

バランス入出力を備えた 8×8(8入力/8出力)アナログステレオオーディオルーター

リアパネル



特長

100kHzオーディオバンドワイズ

パワーダウンメモリ機能
電源OFF前の設定を記憶し、再起動時にはその設定の状態で立ち上がります。

RS-232インターフェースを装備
別売のルーターマネジメントシステム・ソフトウェア「THOR(トール)」を使用したPCからのコントロール/モニターを可能にします。

容易なシステム構築
オーディオ・フォロワー・ビデオルーターを構築するためのアドレス設定や、以下のような4ch以上のマトリクスシステムの構築が簡単におこなえます。

8×8 バランスステレオオーディオ
4×4 4ch バランスステレオオーディオ
2×2 8ch バランスステレオオーディオ

SPECIFICATIONS

周波数特性：	20Hz ~ 100kHz , ±0.1dB
クロストーク：	>-100dB
クリックノイズ：	<80dBqp
THD+N：	<0.003%
入力数：	8(ステレオ)電子バランス
入力インピーダンス：	>10k
CMRR：	>75dB
最大入力レベル：	+25dBV
出力数：	8(ステレオ)電子バランス
出力インピーダンス：	66
コネクター：	DB25ピン(メス)
AC電源：	外部電源, 100 ~ 260V
DC電源：	±15V, DB9ピン(オス)
消費電力：	10W
外寸：	483 × 44 × 40mm , 19"-1RU



製品には±15VDCデスクトップパワーサプライユニットが付属しています。