


## リアパネル



## 特長

75 アンバランス入出力

サンプリングレート：32～96kHz

パワーダウンメモリ機能  
電源OFF前の設定を記憶し、再起動時にはその設定の状態で立ち上がります。

RS-232インターフェースを装備  
別売のルーターマネジメントシステム・ソフトウェア「THOR(トール)」を使用したPCからのコントロール/モニターを可能にします。

容易なシステム構築  
オーディオ・フォロワー・ビデオルーターを構築するためのアドレス設定や、以下のような2ch以上のAES/EBUルーターの構築が簡単におこなえます。

16×16 AES/EBU 1チャンネル  
8×8 AES/EBU 2チャンネル  
5×5 AES/EBU 3チャンネル  
4×4 AES/EBU 4チャンネル

## SPECIFICATIONS

シグナル：	AES/EBU(ステレオ) デジタルオーディオ
入力数：	16(アンバランス)
入力インピーダンス：	75
出力数：	16(アンバランス)
出力インピーダンス：	75
ジッター：	800ps
シグナルレベル：	0.2～7Vp-p
サンプリングレート：	32～96kHz
スイッチングモード：	デジタル化 トランスペアレント
コネクター：	BNC
AC電源：	外部電源，100～260V
DC電源：	+5V，DB9ピン(オス)
消費電力：	30W
外寸：	483×44×300mm，19"-1RU



製品には+5VDCデスクトップパワーサプライユニットが付属しています。